Eltam MagicLine

גוף תאורת הצפה LED ליניארי מעוצב לשימוש במחסנים לוגיסטיים, אולמות ייצור, רציפי העמסה וחדרי תצוגה.
זמין במגוון אפשרויות אופטיקה ומגוון הספקים.
אידיאלי להארת מעברים צרים ומידוף גבוה.

תיאור המוצר:

- דרגת אטימות גבוהה IP65.
- נצילות אורית עד 130lm/W.
- מגוון אפשרויות אופטיקה.
- ניתן לשלב חיישן תנועה, אפשרויות עמעום ו/או שליטה ובקרה.

נתונים טכניים:

- **גוף:** יציקת אלומיניום המאפשרת פיזור חום אופטימלי. עזרי תלייה מפלדת אל-חלד.
- **דרייבר:** תוצרת Meanwell.
- **מערך לדים:** תוצרת LumiLeds (Philips).
- **אפשרויות אופטיקה:** 30° / 60° / 90° / 30×70° / 60×90°
- **טמפ' צבע אפשריות:** 3000°K / 4000°K / 5000°K / 6000°K
- **מקדם מסירת צבע:** CRI>80
- **אפשרויות התקנה:** מתלים לתלייה מהתקרה או תפסים המאפשרים התאמת זווית הגוף (יש לציין בהזמנה).
- **אחריות:** 5 שנות אחריות.

מק"ט	אורך×רוחב×גובה (מ"מ)	משקל (ק"ג)	טמפרטורת צבע	הספק (W)	תפוקת אור (lm)	נצילות אורית (lm/W)
905.151.10*	130×130×890	7	6000°K	150	19,500	130
לפי דרישה	130×130×1180	11.3	6000°K	200	26,000	130

* ניתן להזמין בעוצמות נוספות W100-600 - לפי דרישה.



טמפרטורת צבע:

עקומות פוטומטריות:


30°


30×70°


60°


90°

ISO 9001:2008 | ת"י 20 | TM21 | LM80 | IP65 | 50,000 hours | ta= -30~+50° | PF>90% | 220-240v 50-60 Hz

* הנתונים המובאים כאן נועדו למטרות מידע בלבד והם עשויים להשתנות ללא הודעה מוקדמת.