

# BALDER Indirect

גוף תאורה LED לתאורה חיצונית מסוגנת, להתקנה על ראש עמוד. אידיאלי להתקנה במרכזים עירוניים, רחבות, מדרכות, טיילות, פארקים, גנים ציבוריים ועוד. מאיר באור רך, לא ישיר ולא מסנוור.

## תיאור המוצר:

- בעל רמת אטימות מפני אבק ומים - IP66.
- נצילות אורית גבוהה של 140 lm/W.
- ניתן להזמין עם שקע NEMA או ZHAGA לשילוב מערכות בקרה.

## נתונים טכניים:


- גוף: סגסוגת אלומיניום, מתוכנן לפיזור חום אופטימלי צבוע אלקטרוסטטית בתנור.
- עדשה: PMMA או PC.
- דרייבר: Vosslow Schwabe, PHILIPS או ש"ע זמן בדגם 1-10V Dali.
- לדים: תוצרת Cree, LUMILEDS או ש"ע.
- אפשרויות אופטיקה: סימטרי, אסימטרי.
- טמפ' צבע: 3000K. ניתן להזמין 4000K לפי דרישה.
- מקדם מסירת צבע:  $CRI > 70$ . ניתן להזמין  $CRI > 80$  לפי דרישה.
- אופציה להזמנה: גלאי נוכחות.



אטם אנטי סנוור, מצמצם את זווית האלומה


נצילות אורית (lm/W)	תפוקת אור (lm)	משקל (ק"ג)	קוטריגובה (מ"מ) (HxD)	טמפרטורת צבע	הספק (W)	דגם
90	1,800	6.4	420x371	4000K	20	BALDER - LOW UGR
90	3,600	6.4	420x371	4000K	40	BALDER - LOW UGR

\* הנתונים בטבלה מתייחסים לדגמים המופיעים בה בלבד. ניתן להזמין גופי תאורה באופטיקה / טמפ' צבע / הספקים / גדלים שונים לפי דרישה. \*\* תיתכן סטייה של +/-10%. ט.ל.ח.



טמפרטורת צבע

## שרטוטים:



## עקומות פוטומטריות:

